

Паспорт качества.

Производитель: ООО «Спецсантехника» Московская область, г. Руза, ул. Красная, 55.

Товарный знак – ОРИО

Название - Сифон бутылочный 1 ½" х 40, с гибкой трубой 40-40/50 (дл. 650мм)

Описание.

Водосливная арматура (далее сифон) предназначена для отведения в канализационную сеть сточных вод из санитарно-технических приборов (моек и раковин), устанавливаемых в зданиях различного назначения и создания водяного затвора, для предотвращения попадания канализационных запахов в помещение. Данный сифон имеет большую бутылку, что особенно важно на кухне, где проходит большой объем сточных вод. Сифон идет в полной комплектации с выпуском и отводом в канализацию, который имеет универсальный слив— 40 или 50мм.

Основные технические данные.

Артикул	A-7001
Материал сифона	полипропилен
Решетка	полипропилен
Диаметр решетки, мм	70
Тип сифона	бутылочный
Отвод в канализацию	гибкая труба 40-40/50
Длина гибкой трубы, мм	310-650
Входное отверстие сифона	1 ½"
Выходное отверстие сифона, мм	40
Регулировка по высоте, мм	195–265
Пропускная способность	не менее 0,15л/сек
Соответствует требованиям	ГОСТ 23289-2016

Комплект поставки.

корпус	1
отстойник	1
прокладка корпуса	1
патрубок	1
горловина	1
гайка д.40мм	3
болт 75мм с гайкой	1
решетка д.70мм	1
прокладка горловины (синяя)	1
прокладка решетки (белая)	1
прокладка торцевая	1
прокладка коническая	2
гибкая труба 40-40/50	1

Температурный режим при эксплуатации.

Сифон обеспечивает исправную работу при переменном воздействии на него горячей воды с температурой до 75 °С (кратковременно до 80°С) и холодной воды (17±5) °С

Условия транспортирования и хранения.

Водосливную арматуру следует перевозить крытыми транспортными средствами любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующих на каждый вид транспорта с учетом ГОСТ 15150-69. В части воздействия климатических факторов внешней среды арматура соответствует климатическим условиям хранения ГОСТ 15150-69 (группа 2С). Хранение сифонов производится при условиях, исключающих вероятность механических повреждений в не

отапливаемых складских помещениях или в отапливаемых складах не ближе 1м от отопительных приборов, в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Инструкция по монтажу и эксплуатации сифона.

Аккуратно наденьте прокладку корпуса на корпус, не допуская перекосов, и снизу прикрутите отстойник. Далее наденьте одну гайку резьбой вверх, а другую резьбой вниз на патрубок, снизу патрубка наденьте коническую прокладку толстой стороной вверх. Собранный патрубок вставьте в корпус и прикрутите гайку, которая резьбой вниз. Возьмите горловину и положите на неё прокладку горловины, затем прокладку решётки и сверху нержавеющую решетку. Вставьте в эту конструкцию выпуска сверху нержавеющий винт. Притяните решетку с прокладками гайкой, накручивая снизу винта. Установите торцевую прокладку в патрубок сверху и прикрутите выпуск к нему. Наденьте на гибкую трубу, со стороны диаметра 40мм, сначала гайку резьбой наружу, затем коническую прокладку, конусом наружу. Вставьте гибкую трубу в отводное отверстие сифона и прикрутите его гайкой. Вставьте другой конец гибкой трубы в канализацию д.50мм. Если у канализации вход 40мм, то необходимо отпилить участок д.50мм на конце трубы. Проверьте герметичность соединений заливкой воды в сифон. При необходимости, подкрутите гайки. Для чистки сифона необходимо применять только синтетические моющие средства без абразивных добавок. Чистить систему канализации механическим способом через сифон запрещается, канализацию необходимо прочищать тросом через отверстие слива в канализацию. Сифон необходимо разбирать и промывать потоком воды, это существенно продлит срок службы и улучшит качество работы. При сборке обращайте внимание на целостность прокладок. Периодически рекомендуется откручивать отстойник и выбрасывать накопившиеся там отходы.

Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие сифона требованиям ГОСТ 23289-2016, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок эксплуатации сифона - один год со дня начала эксплуатации, но не более полутора лет со дня его отгрузки изготовителем.